

## RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION

La RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION est une résine époxy bi-composant transparente, non jaunissante, à faible viscosité et à durcissement rapide. La RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION permet de réaliser des remplissages dans le domaine de l'ameublement, ou la réalisation d'objets par coulée dans des moules préparés avec un agent démoulant approprié.



### Mode d'emploi :

1

1. Le support doit être propre, sec et exempt de toute trace grasseuse.



2

2. Mélanger parfaitement 5 parts de composant A à 3 parts de composant B (en poids) à l'aide d'une spatule, en raclant bien les parois et le fond du récipient. (Soit pour 100 g de mélange : 62.5 g comp A + 37.5 g de comp B)



3

3. Pour éviter les problèmes de mélange, verser le produit obtenu dans un nouveau récipient et continuer à mélanger pendant 1 minute minimum. Pour favoriser le mouillage et l'élimination de la micromousse, appliquer une couche du mélange sur les parois du moule et sur les objets à inclure, avant de réaliser la coulée.

Ce produit étant formulé avec une forte réactivité, le séchage sera rapide. Ne pas couler d'épaisseurs >20-25 mm pour éviter une forte réaction thermique. Attendre 24h avant le démoulage. Séchage total au bout de 7 jours

**Astuce :** Cette résine peut être teintée avec nos colorants époxy poudre ou liquides pour créer des effets spéciaux. Consulter les instructions figurant sur le conditionnement de ces produits pour en connaître le dosage selon l'intensité de couleur recherchée.