

## RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION

La RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION est une résine époxy bi-composant transparente, non jaunissante, à faible viscosité et à durcissement lent. La RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION permet de réaliser des remplissages dans le domaine de l'ameublement, ou la réalisation d'objets par coulée dans des moules préparés avec un agent démoulant approprié.



### Mode d'emploi :



1. Le support doit être propre, sec et exempt de toute trace grasseuse.
2. Mélanger parfaitement 3 parts de composant A à 1 part de composant B (en poids) à l'aide d'une spatule, en raclant bien les parois et le fond du récipient.
3. Pour éviter les problèmes de mélange, verser le produit obtenu dans un nouveau récipient et continuer à mélanger pendant 3 minutes minimum. Laisser reposer quelques minutes avant de verser le produit, afin que l'air incorporé durant le mélange puisse s'échapper. Pour favoriser le mouillage et l'élimination de la micromousse, appliquer une couche du mélange sur les parois du moule et sur les objets à inclure, avant de réaliser la coulée.

Ce produit étant formulé avec une faible réactivité, le séchage sera lent. Il est cependant possible de l'accélérer en laissant le séchage s'effectuer à une température de 40 °C. Cette faible réactivité permet de couler des épaisseurs supérieures à 50 mm, en évitant toute incorporation d'air et une forte réaction thermique.

**Astuce :** Cette résine peut être teintée avec nos colorants époxy poudre ou liquides pour créer des effets spéciaux. Consulter les instructions figurant sur le conditionnement de ces produits pour en connaître le dosage selon l'intensité de couleur recherchée.