

L' **Apprêt de Finition** permet une finition parfaite avant la mise en peinture et une élimination de toutes les micro-rayures.



1 Bien nettoyer et poncer la surface à peindre, et protéger les zones périphériques avec du papier.



2 Agiter vigoureusement l'aérosol pendant env. 3 min., et de temps en temps au cours de l'application.



3 Maintenir l'aérosol à 25-30 cm de la surface à traiter et pulvériser en couches minces régulières et croisées.

Penser à secouer l'aérosol de temps à autre au cours de son utilisation.

Laisser sécher 10-15 min. entre chaque couche. Si la buse se bouche, la retirer et la nettoyer. Peut être repeint au bout de 2 à 4 h à 20°C.

Après utilisation, et pour une bonne conservation du produit, retourner l'aérosol pour purger la buse par quelques brèves pressions.

Conservation : 10 ans si stocké entre 10 et 25°C, à une humidité relative $\leq 60\%$, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et des rayons directs du soleil.



SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier - ZI

APPRET DE FINITION

Pour une finition parfaite avant la mise en peinture. Élimine toutes les micro-rayures.

 GRIS

 SÉCHAGE
RAPIDE