

Le Mastic en Aérosol est un mastic en spray de base acrylique, qui permet de récupérer éraflures, éclats de peinture et irrégularités des zones mastiquées.



1 Le support doit être propre, sec, exempt de toute trace de graisse et préalablement poncé.



2 Agiter vigoureusement l'aérosol pendant env. 3 min., et de temps en temps au cours de l'application.



3 Maintenir l'aérosol à 25-30 cm de la surface à traiter et pulvériser en couches fines régulières et croisées. Laisser sécher 10-15 min. entre chaque couche. Ponçage possible au bout d'env. 1h. Repeindre au bout de 2 à 3 h à 20°C.

Après utilisation, et pour une bonne conservation du produit, retourner l'aérosol pour purger la buse par quelques brèves pressions.

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier – Z.I.
F-38120 FONTANIL-CORNILLON – France
Tél. : +33 (0) 476 75 42 38
www.maîtrisedesreparations.fr
Code produit : 143.004
Fabriqué en Allemagne

SOLOCAR PRO

MASTIC EN AÉROSOL

Un simple spray pour éraflures, éclats de peinture, rayures, irrégularités des mastics.

 GRIS

 SÉCHAGE
RAPIDE

 DOIT ÊTRE
REPEINT