Mastic spécial échappement

10/20

DESCRIPTION

Le **Mastic spécial échappement** est un mastic mono-composant sans amiante.

- Pas de travaux de démontage ou de soudure
- Prêt à l'emploi
- Simple d'utilisation
- Durcit à la chaleur du moteur
- Forte étanchéité aux gaz
- Forte résistance thermique (env. 700°C)
- Sans solvant ni amiante

DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à créer l'étanchéité au niveau des petites perforations ou fissures présentes sur le dispositif d'échappement et les tuyaux d'évacuation du système de chauffage, en particulier les éléments qui, de par leur forme (face avant des silencieux), ne peuvent être réparés avec le Bandage spécial échappement.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Couleur	Gris foncé
Densité	Env. 1.57 g/cm³
Résistance thermique	Env. 700°C
Stockage	3 ans à compter de la date de fabrication, dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu sec et frais (entre 5 et 25°C)

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :
A l'aide d'une brosse métallique, bien nettoyer la zone de fuite.
Humidifier avec de l'eau la zone à traiter.

Application :
Appliquer le **Mastic spécial échappement** à l'endroit de la fuite et lisser sur une épaisseur de couche d'environ 2-4 mm.
Il est possible d'assouplir le mastic, si nécessaire, en lui ajoutant un peu d'eau.

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
F-38120 FONTANIL-CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr

Séchage :
Le séchage s'obtient par la chaleur dégagée par le moteur.
Rouler quelques kilomètres à vitesse modérée.

Conseils :
- Porter des gants de protection, durant l'utilisation du produit
- Eliminer les résidus à l'eau

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
37, Rue du Pré Didier
Z.I.
F-38120 FONTANIL-CORNILLON

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr